

Инструкция по применению и монтажу сэндвич-панелей

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

3.1 Допускаемые отклонения сэндвич панелей от номинальных (проектных) размеров

Трехслойные стеновые и кровельные сэндвич панели с утеплителем из минераловатных плит выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 5284-003-17955111-03.

Трехслойные стеновые и кровельные сэндвич панели с утеплителем из пенополистирола выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 5284-002-17955111-03.

Трехслойные стеновые и кровельные сэндвич панели с комбинированным утеплителем выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 5284-022-17955111-06.

Вышеописанные требования ТУ устанавливают следующие допускаемые максимальные отклонения от номинальных размеров выпускаемых сэндвич панелей:

Длина панелей, мм.	Допускаемые отклонения от проектных размеров	
	по длине	по ширине
до 6 000	$\pm 4,0$	$\pm 2,0$
свыше 6 000	$\pm 8,0$	$\pm 2,0$

Толщина панелей, мм.	Допускаемые отклонения от проектных размеров
	по толщине
до 150	$\pm 1,0$
свыше 150	$\pm 2,0$

Срок службы сэндвич панелей составляет 10 лет с момента отгрузки их с предприятия-изготовителя при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, установленных в настоящем Руководстве.

Претензии к качеству поставленных сэндвич панелей принимаются только при наличии Упаковочного листа. Порядок приёма претензий определяется ст.25 «Закона о защите прав потребителей», «Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» и «Инструкцией по работе с рекламациями».

При нарушении правил хранения, транспортировки, разгрузки, монтажа и эксплуатации трехслойных панелей производитель не несет ответственности за продукцию.