

Инструкция по применению и монтажу сэндвич-панелей

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

3.2 Организация заказа сэндвич-панелей и дополнительных элементов

Для правильного выполнения заказа к заявке на изготовление сэндвич панелей необходимо приложить спецификацию с указанием следующих параметров:

- тип сэндвич панелей (стеновые или кровельные);
- вид утеплителя сэндвич панелей (пенополистирол или минеральная вата);
- тип профиля металлической обшивки;
- толщина сэндвич панелей;
- вид полимерного покрытия (полиэстер, пластизол, пурал, PVDF);
- цвет металлических обшивок (например, RAL 9006 / 9002 означает соответственно цвет внешней / внутренней обшивок согласно цветовому каталогу RAL);
- длина и ширина сэндвич панелей;
- тип замкового соединения сэндвич панелей (если это необходимо);
- количество панелей данной позиции.

В комплект поставки сэндвич панелей могут также входить: самоклеящаяся уплотнительная лента, герметики для наружных работ, крепежные элементы и декоративные цветные колпачки к ним, фасонные (накладные) элементы. Для заказа вышеперечисленных строительных деталей также необходимо приложить корректную спецификацию.

При этом необходимо учесть, что стандартная длина фасонных элементов составляет 3 м, максимальная ширина (в развернутом виде) составляет 600 мм, минимальная длина загиба 17-20 мм. Элементы изготавливаются индивидуально по чертежам Заказчика (с точным указанием всех размеров) или согласно типовым обозначениям Технического Каталога.

Фасонные элементы производят из того же материала, что и металлическая обшивка сэндвич панелей, поэтому они могут быть окрашены в цвет панелей или в контрастный цвет. Форму, размеры и цвет нестандартных накладных фасонных элементов необходимо всегда согласовывать с производителем.